

UN GIRO SOFISTICADO AL PUNTO DE VENTA TRADICIONAL.



Con la EverServ® 600, PAR ha mejorado el aspecto y la presentación de la terminal de punto de venta (POS) convencional, diseñada para crecer con su clientela y con las necesidades de su empresa. Este modelo versátil y adaptable es compatible con conceptos de cadenas, empresas locales y pequeñas, y todo lo demás.



Sofisticada, simplista y elegante

El aspecto moderno de la EverServ 600 crea un entorno minimalista y sin desorden.

- Compacta
- Aspecto elegante y pulido
- Diseño contemporáneo

Diseño modular y adaptable

El diseño de la ES600 apunta a satisfacer sus necesidades comerciales específicas.

- Pantalla táctil capacitiva proyectiva (PCAP)
- Varias opciones de visualización para el cliente, incluso pantallas de 2x20 líneas, pantallas gráficas de 9,7 y 12,1 pulg. táctiles y no táctiles
- Proporciona la recomendación de ventas de productos o servicios de más valor, personalización adicional y oportunidades de precisión de pedidos
- Opciones de lector de deslizamiento magnético (MSR) y datos biométricos
- Disponible con pedestal para uso en el mostrador o en la versión con panel solamente

Sistema POS multipropósito y adaptable

Un nuevo giro a la terminal de restaurante tradicional.

- Punto de venta convencional con un aspecto y presentación mejorados
- Compatible con conceptos de cadenas y de pequeñas empresas
- Económico
- Sistema POS favorable y popular para todos los niveles y fases del mercado

Especificaciones

Sistema

Procesador de cuatro núcleos CPU Intel® Celeron® J1900 (2,0 GHz)/sin ventilador
 Memoria: Estándar de 4 GB (Máx. de 8 GB)
 Almacenamiento: Opciones de disco rígido de 64 y 128 GB

Compatibilidad con SO

POS Ready 7 64 b
 Windows 10 IoT 2016 LTSB 64 b

Pantalla LCD/pantalla táctil

Luz de fondo LED TFT de 15 pulg.
 Resolución: 1024 x 768
 Luminancia: 300 cd/m² (convencional)
 Tipo: Táctil proyectiva capacitiva (PCAP)

Datos mecánicos/ambientales

Temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 40 °C a entre 10 % y 90 % de humedad
 Temperatura de almacenamiento: entre 18 °C y 60 °C a entre 5 % y 90 % de humedad
 Dimensiones (An x Al x P)
 • 36,4 x 33,3 x 21 (cm)
 • 14,3 x 13,1 x 8,3 (pulgadas)
 Peso neto 5,3 kg/11,7 lb



Fuente de alimentación

Salida de CC: 12 V 5,0 A
 Entrada de CA: 100-240 V 1,6 A

Interfaz de E/S

Puerto de visualización: 1 x VGA (con salida de potencia de 12 V)
 Puerto USB: 6 (2 posteriores, 4 traseros/USB 2.0 x 6 puertos)
 Puerto serial: 5 en la parte posterior (puerto para caja registradora RJ12)

- (COM1 con salida de potencia de 5 V/12 V en 9 clavijas)
- (COM2 y 3 RJ-45, señal completa)
 - El puerto DB9 necesita el adaptador RJ45 a DB9 que se vende por separado

Puerto Ethernet: RJ-45 10/100/1000 BaseT

Audio: Salida de línea

Alimentación: 1 entrada de CC (conector de 4 clavijas)

Puerto específico para caja registradora de 24 V: (RJ12) compatible con dos registradoras a través del cable adaptador

Opciones de terminal




Pantalla del cliente 2x20 VFD




Pantalla gráfica de 9,7 pulg. (no táctil o táctil)



Pantalla gráfica de 12,1 pulg. (no táctil o táctil)



Lector de deslizamiento magnético (MSR/no cifrado)



Combinación de lector de deslizamiento magnético (MSR)/Lector biométrico de huella dactilar



Adaptador VESA (75 x 75 mm/100 x 100 mm)



Registradora: ciclo de 1 millón



USB/Recibo en serie/Impresora de red